

año

Garantía **1** año

H Tipo de aislamiento
IP21S Grado de protección

XTOOLS PRO

MIG Metal Inert Gas

MAG Metal Active Gas

MMA Manual Metal Arc

IGBT Tecnología inverter

MI500



X PRO

Designed for

PROFESSIONALS

BY **PACIFIC STANDARD**

Pacific Standard © Todos los derechos reservados



MIG Metal Inert Gas

MAG Metal Active Gas

MMA Manual Metal Arc

Soldador inversor

MI500

+ **V 220** Alimentación

+ **85%** Eficiencia

+ **60%** Ciclo de trabajo

+ **15KG** Alimentador de alambre

PRO GRADO
X PROFESIONAL

Incluye



Antorcha MIG tipo Binzel



Pinza de retorno

Especificaciones técnicas

V | 220

Voltaje de alimentación / AC - V	3~/AC 220 - 60 Hz
Voltaje de circuito abierto - V	75
Rango ajuste de corriente - A / MMA / MIG	50 - 500
Rango de ajuste de voltaje - V	16 - 39
Ciclo de trabajo - % - A	60 - 500
Eficiencia - %	85%
Tipo de enfriamiento	Ventilador turbo
Peso neto - kg	35
Dimensión - mm	690 x 305 x 555

HE High efficiency 85%

DCO Dial control

PT Protección térmica

ET Enfriamiento turbo

IGBT Tecnología inverter

AIS Anti Stick

AE Todos los electrodos

SYN Sinérgica

IND Inductancia Variable



Rodillo [V]
MI500

Código	P0383	0.9 mm
	P0384	1.2 mm
	P0382	1.6 mm